

RIDUTTORE MONOSTADIO CON DUE MANOMETRI



RIDUTTORE MONOSTADIO CON DUE MANOMETRI

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

APPLICAZIONI

- Riduttori grandi, resistenti, per uso professionale ed applicazioni pesanti

CARATTERISTICHE

- Massima pressione in entrata di 230 bar
- Portata di gas sufficiente a tagliare 400 mm di acciaio
- Grande diaframma o 70 mm, che garantisce la stabilità della pressione di esercizio
- Corpo in ottone forgiato di elevata resistenza
- Coperchio cromato estremamente robusto
- Valvola di alta pressione a capsula con tenuta in PTFE (TeflonR*)
- Entrata laterale
- 7 anni di garanzia
- Connessione di uscita standard G 3/8" + raccordo portagomma per tubo da 9/10 mm

MODELLO

GAS

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| • 25GX-1.5-AC | Acetilene |
| • 25GX-4-LP | Propano |
| • 25GX-D4-OX | Ossigeno |
| • 25GX-D4** | Argon, CO2, Azoto, Aria, Metano |
| • 25GX-AD-4** | Elio, Idrogeno |
| • 25GX-D10-OX | Ossigeno |
| • 25GX-D10** | Argon, CO2, Azoto, Aria, Metano |
| • 25GX-AD-10** | Elio, Idrogeno |
| • 25GX-D15-OX | Ossigeno |
| • 25GX-D15** | Argon, CO2, Azoto, Aria, Metano |
| • 25GX-AD-15** | Elio, Idrogeno |

PREZZO A RICHIESTA

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. // sarà nostra premura formulare delle offerte dettagliate che soddisfino ogni vostra esigenza.