SALDATRICE TIG TITAN 400 A DC

Ideale per la saldatura di precisione su metalli fortemente legati, il TITAN 400 DC è dotato di modalità TACK, il non-plus ultra della puntatura.
Ideale per il saldatore professionista di condotti, tubature o lamiere in acciaio inossidabile

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Modificatore prezzo variante:

Prezzo base, tasse incluse

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse

Sconto

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

SALDATURA DC OTTIMIZZATA

- TIG DC : saldatura in corrente continua.
- TIG DC Pulsato : limita l'aumento di temperatura dei pezzi da saldare. 3 procedimenti speciali di saldatura.
- MODO SPOT : puntatura tradizionale prima della saldatura di lamiere di spessore sottile
- MODO TACK : puntatura ultraprecisa e senza ossidazione che riduce il rischio di deformazione. I punti sono invisibili nel cordone finale di saldatura.
- MODO E-TIG : assicura larghezza del cordone e penetrazione costante, indipendentemente dalla posizione della torcia in rapporto al pezzo (controllo dell'energIa di saldatura).
- 2 TIPI DI INNESCO: HF senza contatto o LIFT per contatto per lavori in ambienti elettrosensibili.
- 3 GESTIONI DEL PULSANTE: 2T, 4T e 4T LOG.
- RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA TORCIA: compatibile con le torce a lamella (pulsante francese), doppio pulsante e

potenziometro.

SALDATURA MMA

- MMA: elettrodi rivestiti, rutili, basici e cellulosici (fino a Ø 6 mm
- MMA Pulsato: sviluppato per la saldatura in posizione verticale in salita per la saldatura di tubi/conduttori

INTUITIVO

- Visualizzazione corrente e tensione durante e dopo la saldatura (DMOS/QMOS).
- Memorizzazion di 50 programmi per ogni procedimento per una riproducibilità perfetta delle vostre saldature.
- Comandi a distanza (pedale o manuale in opzione) collegabili senza attrezzi.
- Tastiera bloccabile per evitare errori di manipolazione.
- Gestione intelligente della ventilazione per diminure i consumi elettrici (dispositivo in standby, fuori arco = 35 W) , l'aspirazione di polvere e il rumore del dispositivo.
- Modo Connect 5 per comandare il generatore da una consolle o da un controller (5 programmi preregistrati)

PRECISIONE

- Modo di calibrazione degli accessori di saldatura, per regolare la misura di tensione visualizzata e perfezionare il calcolo dell'energia.
- Modo ENERGIA, visualizzazione e calcolo dell'energia dopo la saldatura secondo le norme EN1011-1, ISO/TR 18491 e QW-409.

ROBUSTO

- Classe IP 23 per un utilizzo all'esterno.
- Carrozeria rinforzata e piedini in gomma.
- 2 impugnature in acciaio facilitano lo spostamento.
- 4 anelli per l'imbracatura.

FORNITO SENZA ACCESSORI

PREZZO A RICHIESTA

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. // sarà nostra premura formulare delle offerte dettagliate che soddisfino ogni vostra esigenza.